

## LAUDO TÉCNICO. REPORT TESTS

Normas vigentes. Current standard

ABNT NBR 14917-1 | ISO 26987 | EN 660-2 | ABNT NBR 16626

<b>Pompidou</b>	<b>Referência:</b> Reference:  	<b>LVT96350003</b>	<b>Espessura:</b> Thickness:  3mm 0,12"	<b>Formato:</b> Size:  960x960mm 37,8"x37,8"
	<b>Capa.</b> Minimum joint :  Tipologia: Typology:  Relevo: Embossing:	0,55mm 0,022"  Revestimento vinílico Vinyl covering  Microtextura Micro-embossed	Peças por caixa: Pieces in box:  5	Área de cobertura: Coverage:  4,61m <sup>2</sup> 49,62sqft
			Peso por caixa: Weight per box:  25,50kg 56,22lbs	Padronagem: Pattern:  Cimento Cement
			Instalação: Installation:  Colado Glued	Classe: Class:  33   42
<b>Indicação de uso:</b> Indication of use:		Local 3: Uso comercial e industrial de tráfego leve - Áreas comerciais, como escritórios, consultórios, clínicas, leitos hospitalares, academias, ilhas de lojas de departamento com alto tráfego e ambientes industriais de tráfego leve. Inclui locais 1 e 2.  Local 3: Uso comercial e industrial de tráfego leve - Áreas comerciais, como escritórios, consultórios, clínicas, leitos hospitalares, academias, ilhas de lojas de departamento com alto tráfego e ambientes industriais de tráfego leve. Inclui locais 1 e 2.		
<b>Armazenamento:</b> Armazene sempre na horizontal e em local plano de base elevada. Empilhamento máximo de 15 caixas. <b>Storage:</b> <i>Always store horizontally on a flat, elevated base. Maximum stacking: 15 boxes.</i>				
Características Characteristics	Norma de ensaio Test Standard	Valor normativo Normative Value	Resultado Villa vinílico Villa vinílico results	
Tipo de revestimento Type of coating	ABNT NBR 14917-1	Heterogênio de base compacta HTC Compact base heterogen HTC	Heterogênio de base compacta HTC Compact base heterogen HTC	
Teor de aglutinantes Binder content	ISO 10582	Tipo I Type I	Tipo I Type I	
Gramatura Grammage	ISO 23997	5,53kg/m <sup>2</sup>	5,53kg/m <sup>2</sup>	
Resistência química Chemical resistance	ISO 26987	Resiste a substâncias comuns Resists common substances	Resiste a substâncias comuns Resists common substances	
Resistência ao escorregamento Slip resistance	DIN 51130	R9	R9	
Estabilidade dimensional Dimensional stability	ISO 23999	≤0,25%	≤0,25%	

### Recomendações. Recommendations

A Villa vinílico garante seus produtos desde que atendidas as condições de assentamento descritas nas embalagens. Estocar o produto sempre na horizontal, em local fechado, plano e de base elevada, mantém a integridade do produto e da embalagem. Recomendações de manuseio, cuidados, limpeza e instalação dos vinílicos acesse o QR-Code ou site: <http://www.villagres.com.br/downloads>. E, para atendimento comercial entre em contato conosco através do telefone: (19) 3545-9000.

Villa Vinyl guarantees its products provided that the installation conditions described on the packaging are followed. Always store the product horizontally, in a closed, flat location with an elevated base, to maintain the integrity of both the product and the packaging. For handling, care, cleaning, and installation recommendations for vinyl flooring, access the QR code or visit the website: <http://www.villagres.com.br/downloads>. And for commercial inquiries, please contact us by phone at (19) 3545-9000.

