LAUDO TÉCNICO. REPORT TESTS

Normas vigentes. *Current standard*

ABNT NBR 14917-1 I ISO 26987 I EN 660-2 I ABNT NBR 16626

Colmar

Coleção: Dinâmica
Collection: Dinâmica

Foto Ilustrativa.
Ilustrative photo.

Referência: *Reference:*	LVT19350004	**Espessura:** *Thickness:*	3mm *0,12"*	**Formato:** *Size:*	192x1220 mm *7,6"x48"*
Capa. *Minimum joint :*	0,55mm *0,022"*	**Peças por caixa:** *Pieces in box:*	16	**Área de cobertura:** *Coverage:*	3,75m² *40,36sqft*
Tipologia: *Typology:*	Revestimento vinílico *Vinyl covering*	**Peso por caixa:** *Weight per box:*	20,60kg *45,42lbs*	**Padronagem:** *Pattern:*	Madeira *Wood pattern*
Relevo: *Embossing:*	Microtextura *Micro-embossed*	**Instalação:** *Installation:*	Colado *Glued*	**Classe:** *Class:*	23 I 33 I 42 e

Indicação de uso: *Indication of use:*
Local 3: Uso comercial e industrial de tráfego leve - Áreas comerciais, como escritórios, consultórios, clínicas, leitos hospitalares, academias, ilhas de lojas de departamento com alto tráfego e ambientes industriais de tráfego leve. Inclui locais 1 e 2.
Use 3: Light commercial and industrial use - Commercial areas such as offices, consulting rooms, clinics, hospital wards, gyms, department store kiosks with high traffic, and light-traffic industrial environments. Includes Locations 1 and 2.

Armazenamento: *Storage:*
Armazene sempre na horizontal e em local plano de base elevada. Empilhamento máximo de 20 caixas.
Always store horizontally on a flat, elevated base. Maximum stacking: 20 boxes.

Características *Caracteristcs*	*Norma de ensaio* *Test Standard*	*Valor normativo* *Normative Value*	*Resultado Villa vinílico* *Villa vinílico results*
Tipo de revestimento *Type of coating*	ABNT NBR 14917-1	Heterogênio de base compacta HTC *Compact base heterogen HTC*	Heterogênio de base compacta HTC *Compact base heterogen HTC*
Teor de aglutinantes *Binder content*	ISO 10582	Tipo I *Type I*	Tipo I *Type I*
Gramatura *Grammage*	ISO 23997	- 10% ≤ G ≤ 13%	5,50kg/m²
Resistência ao fogo *Reaction to fire*	ABNT NBR 16626	Classe II A *Class II A*	Classe II A *Class II A*
Resistência química *Chemical resistance*	ISO 26987	Resiste a substâncias comuns *Resists common substances*	Resiste a substâncias comuns *Resists common substances*
Resistência ao escorregamento *Slip resistance*	DIN 51130	R9	R9
Identação residual *Residual identation*	ISO 24343-1	≤ 0,1mm	≤ 0,1mm
Esquadro e retilineidade *Squareness and straightness*	ISO 24342	≤ 0,35 mm	≤ 0,35 mm
Largura e comprimento *Widht and length*	ISO 24342	≤ 0,5 mm	≤ 0,5 mm
Estabilidade dimensional *Dimensional stability*	ISO 23999	≤0,25%	≤0,25%

Recomendações. Recommendations

A Villa vinílico garante seus produtos desde que atendidas as condições de assentamento descritas nas embalagens. Estocar o produto sempre na horizontal, em local fechado, plano e de base elevada, mantém a integridade do produto e da embalagem Recomendações de manuseio, cuidados, limpeza e instalação dos vinílicos acesse o QR-Code ou site: http://www.villagres.com.br/downloads. E, para atendimento comercial entre em contato conosco através do telefone: (19) 3545-9000.

Villa Vinyl guarantees its products provided that the installation conditions described on the packaging are followed.
Always store the product horizontally, in a closed, flat location with an elevated base, to maintain the integrity of both the product and the packaging.
For handling, care, cleaning, and installation recommendations for vinyl flooring, access the QR code or visit the website:
http://www.villagres.com.br/downloads.And for commercial inquiries, please contact us by phone at (19) 3545-9000.

27-10-2026

Cerâmica Villagres Ltda. Rua Vereador Gumercindo Fernandes Pereira s/n Jardim Parque Industrial CEP 13512-130 Santa Gertrudes - SP/BR